



合肥依玛机械设备有限公司

让您的喷码机更省心

C1000 小字符喷码机

EAMAR 依玛
—— 简单标识 合肥依玛 ——

30天

不管你的生产条件如何恶劣，C1000正常使用，一般也会确保您30天以上不用人工清洗喷头

打印头升级

C1000小字符喷码机采用经过20年市场验证的VJ1000系列动态打印技术，二者打印模块可相互通用，大大减少喷头堵塞机率，保证打印质量始终如一。

1分钟可完成清洗

C1000减少用户清洗频率的同时，创新的将喷头保护罩部分单独“开窗”，无需取下喷头罩即可进行清洗，清洗完成后再也不用调整喷码机参数设置，1分钟即可完成整个清洗过程。

喷头模块创新浅色设计，当喷码机出现故障的时候，任何油墨都会与喷头底色形成反差，很容易有针对的清洗，节省清洗剂和时间的。即使近视眼也可以观察墨线位置。



4大优势



稳定可靠

清洗省心，正常情况下，30天以上不用清洗。选配正压空气，可适应多粉尘下工作



远程协助

可远程即时监测工作状态故障显示，依玛协助您快速排查问题，让您更省心



简单省心

10.2寸超大LED高清工业级触摸屏，一键开关机，自带喷头微调，1分钟完成清



高清打印

标配5行打印功能，可打印复杂logo，条码。动态校准保证打印质量始终如一

智能小字符喷码机

高速四核CPU，保驾工业4.0智能化





出色的打印效果

标准配置34点阵，可以轻松打印5行信息


经过进口品牌20多年积累的动态校准，在各种条件下依然保证打印质量始终如一



食品



饮料



电缆



电子



鸡蛋



建材



医药



化工



汽配

技术参数表

打印行数	设备界面
喷码行数: 5x5点阵, 5行	10.2吋彩色LED触摸屏, 形象图文菜单
打印速度	支持语言
喷印速度: 6.3米/秒(5点阵)、4.8米/秒(7点阵)、3.78米/秒(9点阵)2.36米/秒(12点阵)、1.8米/秒(16点阵)、0.6米/秒(24点阵)	汉语、韩语、英语、法语、德语、越南语、波斯语 阿拉伯语、土耳其语、西班牙语、葡萄牙语
喷头字高	喷印距离
1-15mm可调	5-20mm可调
可选点阵	信息存储
5x5、5x7、7x9、6x12、8x16、12x16、11x24、16x32、34点阵以内自编点阵信息。	无限制存储喷印信息(可外接移动存储器)
喷印内容	支持条码
日期、时间、自动日期, 自动有效期, 班号, 批号、流水号、四组计数器, 计米, 自编图案、可变条码、可变二维码、仿伪码、多国语言、多种字体。	一维条码: EAN8&13;Code128A,B&C; EAN128; Code39;Code93; Interleaved 20f5 二维码(QR,DM)10x10、12x12、14x14、16x16、18x18、20x20、24x24、34x34
喷印长度	输入法
标配1024个字符(可个性定制)	拼音输入法、区位码输入法、多语言输入。
油墨颜色	字体加宽
黑色、蓝色、红色、黄色等多种颜色	1~9倍, 可针对单个字符加宽
智能墨水/稀释剂盒	喷头正气压
智能密封 750ml	选配, 适合粉尘环境
喷头喉管	数据接口
3M 可选6M	USB、以太网、RS232、RS485、光电开关输入、编码器输入 警报输出、预留多路控制输出
温度湿度范围	CPU
-10℃~45℃ 相对湿度10%~90%, 无结露	32位嵌入式ARM结构、高速四核CPU
重量	防护等级
未含包装重量: 21kg	IP55, 不锈钢机箱;
机箱尺寸	电气要求
390x306x564mm	80~260 VAC, 50~60 Hz



合肥依玛机械设备有限公司

安徽省合肥市高新区天元路5号

电话：0551-64931158

网址：[https://:www.eamar.com.cn](https://www.eamar.com.cn)