



合肥依玛机械设备有限公司

年度旗舰，让您的生产更加省心

C2000 小字符喷码机

EAMAR 依玛
—— 简单标识 合肥依玛 ——

90天

不管你的生产条件如何恶劣，C2000正常使用，一般也会确保您90天以上不用人工清洗喷头

打印头升级

C2000小字符喷码机采用经过20年市场验证的VJ1000系列动态打印技术，二者打印模块可相互通用，大大减少喷头堵塞机率，保证打印质量始终如一。

1分钟可完成清洗

C1000减少用户清洗频率的同时，创新的将喷头保护罩部分单独“开窗”，无需取下喷头罩即可进行清洗，清洗完成后再也不用调整喷码机参数设置，1分钟即可完成整个清洗过程。

喷头模块创新浅色设计，当喷码机出现故障的时候，任何油墨都会与喷头底色形成反差，很容易有针对的清洗，节省清洗剂和清洗时间。即使近视眼也可以观察墨线位置。



4大优势



稳定可靠

清洗省心，正常情况下，90天以上不用清洗。选配正压空气，可适应多粉尘下工作



远程协助

可远程即时监测工作状态故障显示，依玛协助您快速排查问题，让您更省心



简单省心

10.2寸超大LED高清工业级触摸屏，一键开关机，自带喷头微调，1分钟完成清



高清打印

标配5行打印功能，可打印复杂logo，条码。动态校准保证打印质量始终如一

智能小字符喷码机

高速八核CPU，保驾工业4.0智能化





科技让使用更简单

6大智能化特点，完全平替进口大牌

✓ 简洁界面，智能防呆

简洁人机交互界面，防呆设计防止出错，降低专业性要求。内置智控程序，一键诊断，快速处理，缩短维护时间。

✓ 灵活操作，降本增效

人性化界面，防呆设计，丝滑触控；配件独立，低维护成本；可远程操控，DIY定制报警内容、形式和字体，满足多种工作需求。

✓ 智能加热，完美打印

智能喷头加热系统，确保墨水在合理温度范围内工作，保证打印效果。墨芯一体化设计，易于安装维护，显著提升稳定性和可靠性。

✓ 灵活定制，智能高效

参数和软件灵活定制，只显示常用参数，屏蔽无关信息。支持远程集中控制，Sccloud-AI大数据分析，提升工作效率，节省时间。

✓ 喷码管家，智能管理

喷码管家系统通过网络集中管理设备，AI大数据分析重要参数，深入了解设备状态。定时上传信息，图表展示运行状况，简单高效，一目了然。

✓ 四阀喷头，高效清洁

四阀结构喷头，开关机流畅清洁，保证高效打印。独立粘度计精确测量墨水粘度，动态校准，确保完美打印效果。



出色的打印效果

标准配置34点阵，可以轻松打印5行信息


经过进口品牌20多年积累的动态校准，在各种条件下依然保证打印质量始终如一



食品



饮料



电缆



电子



鸡蛋



建材



医药



化工




汽配


技术参数表

打印行数	设备界面
喷码行数：5x5点阵，5行	10.2吋彩色LED触摸屏，形象图文菜单
打印速度	支持语言
喷印速度：6.3米/秒(5点阵)、4.8米/秒(7点阵)、3.78米/秒(9点阵)2.36米/秒(12点阵)、1.8米/秒(16点阵)、0.6米/秒(24点阵)、0.3米/秒(34点阵)	汉语、韩语、英语、法语、德语、越南语、波斯语 阿拉伯语、土耳其语、西班牙语、葡萄牙语
喷头字高	喷印距离
1-15mm可调	5-20mm可调
可选点阵	信息存储
5x5、5x7、7x9、6x12、8x16、12x16、11x24、16x32、34点阵以内自编点阵信息。	无限制存储喷印信息(可外接移动存储器)
喷印内容	支持条码
日期、时间、自动日期，自动有效期，班号，批号、流水号、四组计数器，计米，自编图案、可变条码、可变二维码、仿伪码、多种语言字体。	一维条码：EAN8&13;Code128A,B&C; EAN128; Code39;Code93; Interleaved 20f5 二维码(QR,DM)
喷印长度	输入法
标配1024个字符(可个性定制)	拼音输入法、区位码输入法、多语言输入。
油墨颜色	字体加宽
黑色、蓝色、红色、黄色等多种颜色	1~9倍，可针对单个字符加宽
智能墨水/稀释剂盒	喷头正气压
智能密封 750ml	选配，适合粉尘环境
喷头喉管	数据接口
3M 可选6M	USB、以太网、RS232、RS485、光电开关输入、编码器输入 警报输出、预留多路控制输出
温度湿度范围	CPU
-10℃~45℃ 相对湿度10%~90%，无结露	32位嵌入式ARM结构、高速八核CPU
重量	防护等级
含包装重量：37kg 裸重：约20.5kg	IP55，不锈钢机箱；
机箱尺寸	电气要求
392x315x524mm 含包装：640x410x650mm	80~260 VAC, 50~60 Hz

主机正面



主机侧面



喷头仰面



喷头侧面





合肥依玛机械设备有限公司

安徽省合肥市高新区天元路5号

电话：0551-64931158

网址：[https://:www.eamar.com.cn](https://www.eamar.com.cn)